

AGM QUAD FLEX (4 PÓLOS)	MODELOS H SUBSTITUÍDOS:	AMP @ 10HOUR RATING(AH)		TABELA DE APLICAÇÃO - MOTOBATT DO BRASIL					PRINCIPAIS APLICAÇÕES
		BATERIA CONVENCIONAL (AH)	MOTOBATT (AH)	CCA (-18º)	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	ALT. TOTAL (MM)	
MBTZ7S	YTX5L-BS	4	6,5	100	114	70	107	107	HONDA: PCX125; CRF230F; CRF250X; CRF450X; CBR1000 RR FIREBLADE YAMAHA: WR250; WR450F (4T); YFZ450; TT-R230 KAWASAKI: KLX450RA; ZX-10R NINJA (ZX1000J)
	YTZ6S	5							
	YTZ7S	6							
MBTX9U	YTX9BS	8	10,5	160	151	87	105	110	HONDA: CB500 (TWIN499CC); CBR600; VT600 C SHADOW VLX; CBR 900 RR FIREBLADE (918CC); NC700X; SHADOW 750 KAWASAKI: NINJA 250 R (EX250J); NINJA 300 R (EX300A) (ABS); ZX-6R (ZX600R); ZX-6R (ZX636E) YAMAHA: XT1200 Z SUPER TENERE BMW: R1200 GS SUZUKI: AS BANDIT 650; HAYABUSA 1300; GSX-R 750/1000; RF 900; SV 650S
	YT12ABS	9,5							
	YTZ12S	11							
	YTZ14S	11,2							
MBT9B4	YT9BBS	8	9	115	150	70	105	105	YAMAHA: MT 03 (660CC); XT 660 R; XT 660 X (SUPER MOTO); XT 660 Z TENERÉ
	CT9B4	8							
MBTZ10S	YTZ10S	8,6	8,6	140	151	87	95	95	HONDA: CB 500 F (NO ABS); CB 600 F HORNET; CBR 600 RR; CB 900 F (919/ HORNET); CB1000 R; CBR 1000 RA FIREBLADE (C-ABS) KAWASAKI: NINJA H2 (ZX 1000 N); ZX-10 R NINJA (ABS) (ZX 1000 K) YAMAHA: YZF R6; MT-07; MT-09; YZF R1 (1000CC) BMW: S 1000 RR
MB10U	YB10LA2	11	14,5	175	135	90	145	155	SUZUKI: GN 250 INTRUDER; GS 500 YAMAHA: XV 250 VIRAGO
	12N103A	10							
	12N103A1	10							
	12N103A2	10							
	12N103B	10							
	YB10AA2	11							
	YB10LB	11							
	12N113A	11							
	12N113A1	11							
	12N113B	11							
	YB10LB2	11							
MB12U	YB12AA	12	15	160	134	80	161	175	HONDA: CB 450; CB 400; CBR 450 BMW: G 650 GS KAWASAKI: EN 500 C VULCAN LTD YAMAHA: XV 535 S VIRAGO
	YB12AAS	12							
	YB12AAWS	12							
	YB12ALA2	12							
	YB12AB	12							
	YB12CA	12							
	12N124A	12							
	12N124A1	12							
	YB12ALA	12							
MBTX12U	YTX12BS	10	14	200	151	87	130	145	HONDA: CBR 1100 XX KAWASAKI: ER-6F (ABS) (EX650 D); ZX-7R NINJA (ZX750P); VN 800 B VULCAN CLASSIC; ZX-9R NINJA (ZX 900B) SUZUKI: DL 650 V-STROM; DL 650 A V-STROM (ABS); VL 800 INTRUDER VOLUSIA GSX 1300 BK B-KING; GSX 1300 R HAYABUSA (2ND GEN); M800 BOULEVARD; GRX-R 1100 W; HAYABUSA GSX 1300; V-STROM 650 TRIUMPH: BONNEVILLE T 100 (865CC) (EFI); SCRAMBLER (865CC) (EFI); THRUXTON 900 (865CC); SPEED TRIPLE 1050; TIGER 1050 (EFI) (ABS) HARLEY DAVIDSON: HARLEY SPORTSTER 883/1200 BMW: FT 800 ST, GS; F650 GS; F750 GS; KW 1300/1200R S; R1200 S, R
	YB12BB2	12							
	YTX15L-BS	13							
	KMX14BS	12							
	YTX14BS	12							
	YTX14HBS	12							
YTX14LBS	12								
MBT12B4	YT12BBS	10	11	150	150	70	130	130	YAMAHA: FZ6 FAZER SHG HALF FAIRED; XJ6-F DIVERSION FULLY FAIRED; XVS 650 A DRAGSTAR CLASSIC DUCATI: 796 MONSTER; 821 HYPERMOTARD; 821 HYPERMOTARD SP KAWASAKI: ZX-10R NINJA ZX1000F
	YT12B4	10							
MBTX14AU	YB14A2	14	16,5	190	135	90	168	176	HONDA: CBX-750 F
	YTX14AH	12							
	YB14A1	14							
	YB14AA	14							
	YB14AA1	14							
	YB14AA2	14							
	YB14B1	14							
	YB14LA1	14							
	YB14LB1	14							
	YB14LA2S	14							
	SYB14LA2	14							
	SYB14LB2	14							
	12N143A	14							
	12N143B	14							
	YB14B2	14							
	YTX14AHBS	12							
	YTX14AHLBS	12							
	YB14LA2	14							
YB14LB2	14								
MBTX16U	YTX16BS	14	19	250	151	87	161	161	SUZUKI: VL 1500 INTRUDER TRIUMPH: TIGER 800; TIGER 800 XC
	YTX16BS1	14							
	YTX20A-BS	17							
	YTX20CHBS	18							

AGM QUAD FLEX (4 PÓLOS)	MODELOS SUBSTITUÍDOS:	AMP @ 10HOUR RATING(AH)		TABELA DE APLICAÇÃO - MOTOBATT DO BRASIL					PRINCIPAIS APLICAÇÕES
		BATERIA CONVENCIONAL (AH)	MOTOBATT (AH)	CCA (-18º)	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	ALT. TOTAL (MM)	
MBTX20UHD	12N163A	16	21	310	175	87/100	155	175	HARLEY DAVIDSON: HARLEY SOFTAIL TRIUMPH: TIGER 1215 EXPLORER XC
	12N163B	16							
	12N164A	16							
	12N164B	16							
	YTX20BS	18							
	YTX20HBS	18							
	YTX20LBS	18							
	YTX20HLBS	18							
	YTX20HLBSPW	18							
	YB16A	19							
	YB16A2	19							
	YB16B	19							
	YB16B2	19							
	YB16HLACX	19							
	SYB16LB	19							
	YB16LA	19							
	YB16LA2	19							
	YB16LB	19							
	YB16LB2	19							
	YB16CB	19							
YB16CLB	19								
YB16BCX	19								
GT16L-BS	19								
GT16-BS	19								
CTX19L-BS	19								
CTX19-BS	19								
GYZ20L	20								
GYZ20HL	20								
MBTX30UHD	53030	30	32	390	166	126	175	192	HARLEY DAVIDSON: TOURING
	Y60N24A	28							
	Y60N24ALB	28							
	Y60N24LA	28							
	Y60N24LA2	28							
	12N243	24							
	12N243A	24							
	12N244	24							
	12N244A	24							
	YIX30L	30							
	YB30LB	30							
	Y60N30LA	30							
	Y60N30LB	30							
YB30CLB	30								

GEL	MODELOS SUBSTITUÍDOS:	AMP @ 10HOUR RATING(AH)		TABELA DE APLICAÇÃO - MOTOBATT DO BRASIL					PRINCIPAIS APLICAÇÕES
		BATERIA CONVENCIONAL (AH)	MOTOBATT (AH)	CCA (-18º)	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	ALT. TOTAL (MM)	
MTX5BR	YTX4L-BS	3	4,2	70	113	70	85	85	HONDA: BIZ 100 ES; BIZ 125 ES; CG 125 KS; NXR 125CC BROS KS
	YB4L-A	4							
	YB4L-B	4							
MTX5L	YTZ7S	6	5	85	113	70	106	106	HONDA: CG 125 ES/ESD; CG 150 START; CG 150 TITAN ES/ESD; CG 150 TITAN MIX EX/TITAN MIX; NRX 150 BROS ESD/BROS MIX; BROS MIX ES/ESD
	YTX5L-BS	4							
MTX5AL	YB5L-B	5	5	85	120	59	131	131	YAMAHA: FACTOR; T115 CRYPTON K; T115 CRYPTON ED; RD/RDZ 125; RD 350; XTZ 125 E/XE; YBR 125
	12N5-3B	5							
MTX6S	YTZ7S	6	6	85	113	70	107	107	HONDA: CBR 250; PCX 150; XRE 300 SUZUKI: AH 100; DR-Z250 YAMAHA: FAZER YS 250 / BLUEFLEX; LANDER XTZ 250; XT 225
	YTX5L-BS	4							
	YTZ6V	5							
MTX7L	YTX7L-BS	6	7	105	113	70	133	133	HONDA: CBX 250 TWISTER; CB 300; LEAD SCOOTER 100; NX 4 FALCON; XR 250 TORNADO
MTX7A	YTX7A-BS	6	7	110	151	88	95	95	SUZUKI: AN 125 BURGMAN; VZ 400
MTX9A	YTX9-BS	8	9	140	151	88	107	107	HONDA: CB 500; VT 600 SHADOW; CB 600; CBR 900 RR SUZUKI: GSX-R 750; RF 900 DAFRA: KANSAS 150